

**Amiad Automatischer Filter
glasfaserverstärktes Nylon 2"
Außengewinde 8bar
130micron 0,13 mm Edelstahl
316 9-12VDC latch
Schwarz/Grün Typ Mini Sigma
7028315**



Amiad[®]
WATER SYSTEMS

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz/Grün
Typ	Mini Sigma Angle
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Kapazität	30 m ³ /h
Material Filtereinsatz	Edelstahl 316
Material Dichtung	EPDM
Anschluss	Außengewinde
Länge	1133 mm
Spannung	9-12VDC latch
Breite	421 mm
Gewicht	16 kg
Höhe	370 mm
Min. Eingangsdruck	1.5 bar
Arbeitsdruck	8 bar
Max. Temp.	60 °C
Rückspülauflage	1 1/2 "
Filterung	130 micron

Maß	2"
Rückspüldurchfluss	8,7 m ³ /h
Filterfläche	0.12 m ²
Filterung	0,13 mm

ABMESSUNGEN

Cr-1	225 mm
------	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Amiad Mini Sigma für Winkel Installationen.

Der Amiad ADI-P 12VDC-Controller mit einem 2W-Latch-Magnetventil ermöglicht dem Benutzer die Überwachung und Steuerung des Filters von der Amiad-App auf seinem Handy via Bluetooth.

Die App liefert die folgenden Informationen: DP- und Spülzyklus-Zähler.

Warnmeldungen (niedrige/hohe Drücke) und schwache Batterie.

Berichte und Daten zur Leistungshistorie.

Der Selbstreinigungszyklus wird durch einen integrierten DP-Schalter geschaltet, ausgelöst durch: Signal vom DP-Schalter, voreingestellt auf 7 psi (0,5 bar), ein Zeitintervallparameter oder durch einen manuellen Start. Spülzeit von 10 Sekunden.

Geliefert mit 1 1/2" Spülventil.

Generiert am: 06.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
 Industriestraße 18
 32602 VLOTHO-EXTER
 Deutschland
 +49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com

<http://www.bevo.com>

