

**Flotide Sandfilter HDPE 50 mm
/ 1 1/2" Metrisch/Imperial
Klebemuffe 2,8bar Grau Typ
MFS24 (7042925)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	HDPE
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Arbeitsdruck	2,8 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	MFS24
Kapazität	14 m ³ /h
Maß	50 mm / 1 1/2"
Durchmesser	600 mm
Gewicht	18 kg
Sandmenge	125 kg
Filterfläche	0.28 m ²
Max Durchfluss	14 m ³ /h
Max. Poolvol.	71.5 m ³

ABMESSUNGEN

A	825 mm
---	--------

B 23 "


B 600 mm

B Zoll 23

C 492.5 mm

D 429.5 mm

F 492.5 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Hergestellt aus hochklassigem Polyethylen mit hoher Dichte. Die Flotide Serie bietet einen sicheren Betrieb bei hoher Arbeitstemperatur (+50°C). Es werden nur hochwertige PE-Rohmaterialien mit hoher Dichte von Phillips-Chemikalien in der Produktion eingesetzt. Der Klemmringverschluss ist für eine einfache Wartung und Instandhaltung des Filters konzipiert.

- Kompakt und robust
- Entwickelt für die meisten privaten Pools oder Whirlpools
- Das 6-Wegeventil erlaubt es, die einzelnen Filterstellungen mit einer einfachen Hebelaktion zu verändern

- Garanzietzeit: 2 Jahre

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

Generiert am: 09.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>