

# Itap Fußventil Messing 1 1/4" Innengewinde 8bar DN32 Typ 140 with stainless steel 304 strainer (7038941)



# TECHNISCHE DATEN

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| Typ | 140 with stainless steel 304 strainer |
|-----|---------------------------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Werkstoff | Messing |
|-----------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Material Klappe | Messing |
|-----------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Material Gehäuse | Messing |
|------------------|---------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Material Dichtung | NBR |
|-------------------|-----|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperaturbereich | 0°C - 90°C |
|-------------------|------------|

|     |        |
|-----|--------|
| Maß | 1 1/4" |
|-----|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 113,5 mm |
|-------|----------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 32 |
|----|----|

|         |       |
|---------|-------|
| Außen ø | 61 mm |
|---------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 8 bar |
|--------------|-------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Das Messing-Fußventil vom Typ 140 besteht aus Messing und enthält einen Edelstahl-Siebfilter 304. Es wird hauptsächlich von Fachleuten in der Landwirtschaft und in der Industrie eingesetzt. Das Rückschlagventil kann nur vertikal installiert werden. Es ist mit einer Vielzahl von BSP-Innengewindeanschlüssen mit einem Arbeitsdruck von bis zu 10 bar erhältlich.

**Generiert am: 09.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>