

# Hunter Steuergerät Kunststoff 24VAC Blau/Weiß Typ HC Indoor 1201i-E 12 Stationen (7026279)



**Hunter®**

# TECHNISCHE DATEN

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Blau/Weiß |
|-------|-----------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | HC Indoor |
|-----|-----------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
|-----------|------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Verbindung | Wi-Fi |
|------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Spannung | 24VAC |
|----------|-------|

|     |         |
|-----|---------|
| Typ | 1201i-E |
|-----|---------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Anzahl Stationen | 12 |
|------------------|----|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Setzen Sie auf maximale Wassereinsparung mit Hydrowise Gewissheit durch Zahlen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf hat Hunter die Hydrowise-basierte Software entwickelt - eine Software, die in der Lage ist, basierend auf Wettervorhersagen zu berechnen. Mit dieser Software können Sie Ihre Bewässerungspläne ganz einfach an die vorhergesagte Temperatur, Regenwahrscheinlichkeit, Wind und Luftfeuchtigkeit anpassen. Und das Ergebnis? Maximale Wassereinsparung und eine schöne, gesunde Landschaft. Fügen Sie einen Durchflussmesser hinzu, der einfach zu installieren ist, und stellen Sie ihn auf automatische Berichte ein, die Sie bei defekten Leitungen oder Regnern warnen. Spezifikationen - Anzahl der Stationen: 6 oder 12. - Die Standard-Programmooption hat die Kapazität für 6 unabhängige Bewässerungsprogramme und 6 Startzeiten pro Programm. - Die erweiterte Programmooption bietet stationsbasierte Programme mit insgesamt maximal 6 Startzeiten. - Die maximale Betriebszeit der Station von 24 Stunden bietet Flexibilität bei Zonen mit geringer Durchflussrate. Extras - Zwei Sensoreingänge für die Verwendung mit allen Klik-Sensoren und HC-Durchflussmessern verfügbar. - Stationsausgänge können auch zur Aktivierung eines Pumpenstartrelais oder Hauptventils verwendet werden. - Einschaltbares Wi-Fi für eine schnelle Verbindung mit der Hydrowise®-Software. - Touchscreen-Display mit Farben für eine einfache Programmierung am Bedienfeld. - Integrierter Milliampere-Sensor zur Erkennung von Leitungsfehlern und Warnungen (nur im 12-

Stationen-Modell). Bewässert auch basierend auf Wetterprognosen und spart nicht nur Wasser, sondern auch Geld.

**Generiert am: 08.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>