



# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |      |
|-----|------|
| Typ | 6002 |
|-----|------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
|-----------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperaturbereich | 1°C - 40°C |
|-------------------|------------|

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 150 mm |
|------|--------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Werkseinstellung | 3 bar |
|------------------|-------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Max. Hinterdruck | 0,05 - 0,6 bar |
|------------------|----------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 3 bar |
|--------------|-------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Kapazität | 34 L/Min |
|-----------|----------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Maß | 1/2" x 3/4" |
|-----|-------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Außengewinde |
|-----------|--------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0.77 kg |
|---------|---------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Für eine einfache, genaue und effektive Reduzierung des Wasserdrucks in einem Schritt.

**Generiert am: 12.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>