

DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1 1/4" Innengewinde 8,5A 230VAC mit 30m Kabel und control box booster Typ S4 KIT 4/14 Ölkühlung (7030917)



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl 304
-----------	---------------

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
---------------	---------------

Material Laufrad 1	Technopolymer
--------------------	---------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Typ	Ölkühlung
-----	-----------

Spannung	230VAC
----------	--------

Max. Temperatur	40 °C
-----------------	-------

Außen ø	99 mm
---------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Maximale Umgebungstemperatur	-10 °C
---------------------------------	--------

Minimale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

IP Wert	IP68, class F
---------	---------------

Typ	S4 KIT 4/14
-----	-------------

Leistung	1,5 PS
----------	--------

Modell	mit 30m Kabel und control box booster
--------	---------------------------------------

Max. Förderhöhe	96 M
Maß	1 1/4"
Gewicht	14.2 kg
Leistung	1.1 kW
Laufräder	14
Ampere	8,5 A
Max Durchfluss	5.4 m ³ /h
Druck	1 "
BEP Kapazität	3.85
BEP Förderhöhe	61.9
PORlh	77.4
PORhh	47.5
PORlq	2.7
PORhq	4.6
Effizienz	61,6 %
Packungsgrösse L/B/H	120 x 120 x 1021 mm

ABMESSUNGEN

Db	99 mm
----	-------


H-1

921 mm

ØDi-1

1 1/4 "

ØDi-1



PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.

Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm

Maximale Menge an Sand: 150 g/m³

Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.

Motor: 4OL ölgefüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>