

**NaanDan Tropfschlauch PE 16  
mm x 1,0 mm 3,5bar 1,1ltr/h  
50cm Schwarz 400m Typ PC  
Inline (7020714)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | PC Inline |
|-----|-----------|

|           |    |
|-----------|----|
| Werkstoff | PE |
|-----------|----|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kapazität | 1,1 ltr/h |
|-----------|-----------|

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 400 m |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 14 mm |
|---------|-------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Öffnungsdruck | 0,5 bar |
|---------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Arbeitsdruck | 3,5 bar |
|--------------|---------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Empf. Druck | 0,5 - 3,5 bar |
|-------------|---------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 1,0 mm |
|------------|--------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | 16 mm |
|-----|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. Länge | 280 m |
|------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Tropferabstand | 50 cm |
|----------------|-------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Naan PC (druckkompensiert) ist wohl eines der populärsten Tropfrohren weltweit und besteht durch den Aufbau eines Rundtropfers mit zwei Austrittsöffnungen und gibt der Tropfleitung zusätzliche Widerstandskraft gegen Rücklauf und Verstopfungsbeständigkeit.

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar

Empfohlene Filterung: 130 Mikron

Anwendung : Für Freilandkulturen wie Heidelbeeren, Spargel, Baumsorten uvm.

Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung

**Generiert am: 06.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH

Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland

+49 (0) 5228 959 0

[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)

<http://www.bevo.com>