

**Klebeschlauch PVC 50 mm x 43  
mm 4bar Weiß 25m Typ  
Flexiclor (7013062)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Weiß |
|-------|------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | Flexiclor |
|-----|-----------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

|            |      |
|------------|------|
| Innenfarbe | Blau |
|------------|------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -10°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 4 bar |
|--------------|-------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Maß | 50 mm x 43 mm |
|-----|---------------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 25 m |
|-------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 43 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Außen ø | 50 mm |
|---------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 720 g/m |
|---------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 3,5 mm |
|------------|--------|



# PRODUKTINFORMATIONEN

Beständig gegen Chlor. Keine Oxidation der innenliegenden Spirale.

- Inneneinlage: PVC, chlorbeständig. Bietet umfassenden Schutz vor der oxidierenden und reibenden Wirkung von Chlorwasser.
- Außenschicht: hochwertige, flexible PVC Beschichtung. Dadurch ist eine einfache Verarbeitung des Schlauchs gewährleistet.
- Innenspirale: Die starre Spiralstruktur bietet eine hohe Druckfestigkeit und einen Anti-Shock-Effekt.
- Schlauchlagerung: Bitte abgedeckt lagern. Den Schlauch nicht mit hohem Gewicht belasten um Verformungen zu vermeiden.

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>