

Tavlit Automatische Filterstation glasfaserverstärktes Nylon DN110 DIN Flansch 10bar 100micron DN110 Disk/Scheiben 9-12VDC latch Schwimmer DN110 2" Filter Typ



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	TAD
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Material Filtereinsatz	Disk/Scheiben
Filterung	100 micron
Filterung	140 mesh
Material Dichtung	EPDM
Anschluss	DIN Flansch
Min. temp.	0 °C
Spannung	9-12VDC latch
Höhe	1000 mm
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	60 °C
Kapazität	60 m ³ /h
Modell	3 x 2" Filter
Maß	DN110
Länge	1100 mm

DN	110
----	-----

Flansch	PN10
---------	------

Breite	1100 mm
--------	---------

Filterfläche	3.3 m ²
--------------	--------------------

PRODUKTINFORMATIONEN

TAD automatische Scheibenfiltrationsstation. Wenn der Druckverlust einen voreingestellten Wert von 0,5b-0,7b erreicht, beginnt die Steuerung, einen Filter nach dem anderen zu spülen. Der Spülzyklus dauert je nach Verschmutzungsgrad zwischen 12 und 30 Sekunden. Während der Spülung ist der Durchfluss zum Feld nicht unterbrochen. Erforderlicher Mindestspüldruck: 2,5bar. Spüldurchflussmenge: 9,3m³/h. Komponenten: Talgil-Steuerung, Bermad-Rückspülventile und PE-Verteiler. Konfiguration: Parallel mit Downstream (Ausgang) auf der gegenüberliegenden Seite des Upstreams (Eingang). Für spezielle Konfigurationen oder Komponenten kontaktieren Sie uns bitte.

Generiert am: 06.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>