

**Profec Spiralsaugschlauch PVC**  
**32 mm x 38 mm 6bar 0.6bar**  
**Grün 30m Typ GMDS (0520321)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grün |
|-------|------|

|     |      |
|-----|------|
| Typ | GMDS |
|-----|------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 30 m |
|-------|------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Temperaturbereich | -5°C - 60°C |
|-------------------|-------------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.6 bar |
|--------|---------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Maß | 32 mm x 38 mm |
|-----|---------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 32 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Außen ø | 38 mm |
|---------|-------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Biegeradius | 115 mm |
|-------------|--------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 320 g/m |
|---------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Innendurchmesser | 1 1/4 " |
|------------------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Berstdruck | 18 bar |
|------------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 6 bar |
|--------------|-------|

|            |         |
|------------|---------|
| Wandstärke | 3,05 mm |
|------------|---------|

# PRODUKTINFORMATIONEN

Sparsamer Alleskönner.

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>