

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Gusseisen  
DN100 DIN Flansch 10bar  
60m<sup>3</sup>/h Blau LXXG Typ Laufrad  
waagerecht (0892383)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	Laufrad
Werkstoff	Gusseisen
Modell	LXXG
Material Flansch	Gusseisen
Material Dichtung	Gummi
Anschluss	DIN Flansch
Typ	waagerecht
Min. temp.	0.1 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	100 m <sup>3</sup> /h
Kapazität Qmax	250 m <sup>3</sup> /h
Kapazität Qn	60 m <sup>3</sup> /h
Maß	DN100
Q1 ISO 4064 (2005)	4 m <sup>3</sup> /St
Q3 ISO 4064 (2005)	100 m <sup>3</sup> /St

Q4 ISO 4064 (2005) 125 m<sup>3</sup>/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 250 mm

Durchmesser 4 "

Lochkreis 180 mm

## ABMESSUNGEN

H 290 mm

Einbaumass 250

PCD 180 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.  
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0

[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>