

**NaanDan Tropfschlauch PE 16  
mm x 1,0 mm 3,5bar 1,6ltr/h  
50cm Schwarz 400m Typ PC  
inline (0691012)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | PC inline |
|-----|-----------|

|           |    |
|-----------|----|
| Werkstoff | PE |
|-----------|----|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kapazität | 1,6 ltr/h |
|-----------|-----------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Arbeitsdruck | 3,5 bar |
|--------------|---------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Empf. Druck | 0,5 - 3,5 bar |
|-------------|---------------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | 16 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 400 m |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 14 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. Länge | 200 m |
|------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Tropferabstand | 50 cm |
|----------------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 1,0 mm |
|------------|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Tropfschlauch ist ein integrierter druckkompensierter Tropfschlauch, deshalb einfach zu installieren.

\* Seine gute Qualität garantiert eine lange Lebensdauer und eine permanente Abgabe.

\* Der druckkompensierte Tropfer ist eine Kombination von Labyrinth und Membrane.

\* Arbeitsdruck Schlauch: von 0,5 - 3,5 bar.

\* Wandstärke: 0,9 mm.

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>