

# Flotide Wärmepumpe Inverter 50 mm 6.8A 230VAC Schwarz Typ Seitlich Inver 7/32 (7042933)



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Seitlich Inver

Werkstoff ABS

Condensor Titan

Fan orientation Horizontal

Max. Temperatur 40 °C

Minimale Mediumtemperatur  
(kontinuierlich) 9 °C

Herz 50 Hz

Maximale  
Umgebungstemperatur 43 °C

Minimale  
Umgebungstemperatur -7 °C

Refrigerant R32

Compressor Marke Gree

Energy label A

Durchfluss 3 m<sup>3</sup>/St

Bruttogewicht 40 Kg

Maß	50 mm
Typ	7/32
Spannung	230VAC
Gewicht	53 kg
Ampere	6.8 A
Lärm	47 dB
Phase	1
Poolvolume	25 ~ 40 m <sup>3</sup>
Max. Poolvol.	40 m <sup>3</sup>
COP bei L15/W25	6.0 ~ 4.0
Heizleistung L15/W25	5.0 ~ 1.1 kW
Fan power	0.04 kW
Fan geschwindigkeit	600 ~ 800 Rpm
Lärm	27 dB
CO2 equivalent	0.22 ton
Zahl der Fans	1
COP bei A27/W27	10.2 ~ 5.8
Heizleistung L27/W27	7.0 ~ 2.0 kW
Leistung	1.570 ~ 0.180 kW

# ABMESSUNGEN

H 618 mm

L 888 mm

W 360 mm

# PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis  $-7^{\circ}\text{C}$
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 10.4
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module

- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology

**Generiert am: 09.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>