

**Profec Spiralsaug- und  
Druckschlauch PVC/Stahl 40  
mm x 48,8 mm 3bar 0.9bar  
Transparent 30m Typ  
Profecsteel (7006716)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |             |
|-------|-------------|
| Farbe | Transparent |
|-------|-------------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Typ | Profecsteel |
|-----|-------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | PVC/Stahl |
|-----------|-----------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -10°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| Maß | 40 mm x 48,8 mm |
|-----|-----------------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 30 m |
|-------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 40 mm |
|---------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Außen ø | 48,8 mm |
|---------|---------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Biegeradius | 95 mm |
|-------------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 870 g/m |
|---------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Innendurchmesser | 1 1/2 " |
|------------------|---------|

|            |       |
|------------|-------|
| Berstdruck | 9 bar |
|------------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.9 bar |
|--------|---------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 3 bar |
|--------------|-------|

|            |         |
|------------|---------|
| Wandstärke | 4,42 mm |
|------------|---------|

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>