

# FlowVis Durchflussmesser PVC 110 mm Klebeverbindung 3,5bar Schwarz (7039392)



FLOWVIS®

# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

|           |            |
|-----------|------------|
| Kapazität | 5-42 L/Min |
|-----------|------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Material Dichtung | Viton |
|-------------------|-------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Anschluss | Klebeverbindung |
|-----------|-----------------|

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 165,1 mm |
|-------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Min. temp. | 0 °C |
|------------|------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 117,6 mm |
|--------|----------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Genauigkeit | 98.6 % |
|-------------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Arbeitsdruck | 3,5 bar |
|--------------|---------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. Temp. | 60 °C |
|------------|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| Maß | 110 mm |
|-----|--------|

# ABMESSUNGEN

|   |           |
|---|-----------|
| H | 149.23 mm |
|---|-----------|

# PRODUKTINFORMATIONEN

Der FlowVis Durchflussmesser revolutioniert die zuverlässige Durchflussmessung in der Schwimmbad- und Whirlpoolindustrie.

Mit FlowVis können Sie:

- Energie sparen
- Den Chemikalienverbrauch reduzieren
- Die Effizienz der Heizung sicherstellen
- Effizient abschöpfen
- Den Pool sauber halten
- Optimieren Sie den Systemfluss

**Generiert am: 09.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>