

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN50
DIN Flansch 10bar 15m³/h Blau
LXXG Typ Laufrad waagerecht
(7021129)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	Laufgrad
-----	----------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Modell	LXXG
--------	------

Material Flansch	Gusseisen
------------------	-----------

Material Dichtung	Gummi
-------------------	-------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Typ	waagrecht
-----	-----------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------

Max. Temp.	40 °C
------------	-------

Kapazität	25 m ³ /h
-----------	----------------------

Kapazität Q _{max}	30 m ³ /h
----------------------------	----------------------

Kapazität Q _n	15 m ³ /h
--------------------------	----------------------

Maß	DN50
-----	------

Q1 ISO 4064 (2005)	1 m ³ /St
--------------------	----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /St
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	31.25 m ³ /St
--------------------	--------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0002
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Länge	200 mm
-------	--------

Durchmesser	2 "
-------------	-----

Lochkreis	125 mm
-----------	--------

ABMESSUNGEN

H	248 mm
---	--------

Einbaumass	200
------------	-----

PCD	125 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 05.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com
<http://www.bevo.com>