

**Profec Wodomierz żeliwo
DN80 kołnierz DIN 10bar 0,01A
40m³/h 24V niebieski LXLC/FX
typ Woltman poziomy z
pulem (7019375)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	Woltman
-----	---------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Model	LXLC/FX
-------	---------

Materiał kołnierza	żeliwo
--------------------	--------

Materiał uszczelnienia	guma
------------------------	------

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Impuls	100 ltr
--------	---------

Typ	poziomy z pulsem
-----	------------------

Napięcie	24V
----------	-----

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Wydajność	63 m ³ /h
-----------	----------------------

Wydajność Qmaks	80 m ³ /h
-----------------	----------------------

Wydajność przy Qn	40 m ³ /h
-------------------	----------------------

Rozmiar	DN80
---------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.79 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	63 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	78.8 m ³ /h
MinimumReadingCapacity	0.002
MaximumReadingCapacity	999.999
Długość	225 mm
Średnica	3 "
Śred. podziałowa	160 mm

WYMIARY

H	279 mm
Długość instalacji	225
PCD	160 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Sygnał wyjściowy: równoległy kontaktron (3-żyłowy).

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo

Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>