

# Tricoflex Wąż PVC 12,5 mm x 17,6 mm 10bar żółty 100m (0501013)



**TRICOFLEX**



**bevo**  
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | żółty |
|-------|-------|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | PVC |
|----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zakres temperatur | -15°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ciśnienie rozrywające | 19 bar |
|-----------------------|--------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Rozmiar | 12,5 mm x 17,6 mm |
|---------|-------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 100 m |
|---------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Średnica wew | 12,5 mm |
|--------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Ø Zewnętrzna | 17,6 mm |
|--------------|---------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Wewnętrzna średnica Ø cale | 1/2 " |
|----------------------------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Grubość ścianki | 2,55 mm |
|-----------------|---------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Standardowy żółty wąż do nawadniania w oplocie PVC. Wolny od kadmu i baru.

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>