

Profec Zawór kulowy PVC-U 75 mm KW 10bar 24-240VAC/VDC szary typ Safe 600 z napędem J4C S55 (7018924)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Safe 600 z napędem J4C S55
Materiał	PVC-U
Obsługa	napęd
Konstrukcja obudowy	3-częściowa
Czas przełączania	15 s
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
Połączenie	KW
Napięcie	24-240VAC/VDC
Maks. temperatura	60 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	-10 - +60 °C
Ciśnienie	10 bar
Rozmiar	75 mm
Ustawienia fabryczne	 bar

WYMIARY


Lb 214 mm

ØDi-1 75 mm

ØDi-2 75 mm

Ct-1 279 mm

ØDf 65 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenie zgodnie z DIN 43650.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>