

**Amiad Filtr automatyczny
nylon wzmocniony włóknem
szklanym DN80 kołnierz 8bar
100mikron 0,1 mm stal
nierdzewna 316 9-12VDC latch
czarno-zielony 1 x 3" filtr typ
Mini Sigma On-line (7038400)**



 **amiad**[®]
WATER SYSTEMS

 **bevo**
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarno-zielony

Typ Mini Sigma On-line

Materiał nylon wzmocniony włóknem szklanym

Materiał elementu filtrującego stal nierdzewna 316

Materiał uszczelnienia EPDM

Połączenie kołnierz

Napięcie 9-12VDC latch

Szerokość 421 mm

Wysokość 370 mm

Minimalne ciśnienie wejściowe 1.5 bar

Ciśnienie 8 bar

Maks. temperatura 60 °C

Wylot płukania wstecznego 1 1/2 "

Wydajność 50 m³/h

Model 1 x 3" filtr

Filtracja 100 mikron

Rozmiar DN80

Przepływ płukania wstecznego 9,6 m³/h

Długość 1258 mm

Waga 20 kg

Pow. filtra 0.16 m²

Filtracja 0,1 mm

WYMIARY

Cr-1 225 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Amiad Mini Sigma.

Kontroler Amiad ADI-P 12VDC z cewką 2W-Latch pozwala użytkownikowi monitorować i kontrolować filtr z aplikacji Amiad na telefonie komórkowym przez Bluetooth.

Aplikacja zapewni następujące informacje:

- Liczniki cykli DP i płukania.
- Alerty (niskie / wysokie ciśnienia) i niski poziom naładowania baterii.
- Raporty i dane historii wydajności.

Cykl samoczyszczenia jest uruchamiany przez zintegrowany przełącznik DP inicjowany przez: wstępnie ustawiony sygnał 0,5 z przełącznika DP, odstęp czasu lub ręczne uruchomienie.

Czas płukania 10 sekund.

Dostarczany z zaworem do płukania 1,5".

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka

62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>