

Tavlit Automatyczna stacja filtra nylon wzmocniony włóknem szklanym 2" 10bar 105mikron dysk 9-12VDC latch czarny typ TADSA Stand Alone (7031297)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ TADSA

Materiał nylon wzmocniony włóknem szklanym

Materiał elementu filtrującego dysk

Materiał uszczelnienia EPDM

Przepływ płukania wstecznego 6,5 m³/h

Typ Stand Alone

Długość 1050 mm

Napięcie 9-12VDC latch

Szerokość 310 mm

Wysokość 1080 mm

Minimalne ciśnienie wejściowe 1.5 bar

Ciśnienie 10 bar

Wydajność 20 m³/h

Filtracja 105 mikron

Rozmiar 2"

Pow. filtra 1100 m²

INFORMACJE O PRODUKCIE

TADSA automatyczna filtracja dyskowa samodzielne urządzenie.

Kiedy strata wysokości osiągnie ustawioną wartość 0,5b-0,7b, kontroler rozpoczyna płukanie jednego filtra po drugim.

Cykl płukania trwa od 12 do 30 sekund w zależności od obciążenia brudem.

Podczas płukania przepływ do pola jest nieprzerwany.

Minimalne wymagane ciśnienie płukania: 2,5bar.

Natężenie przepływu podczas płukania: 9,3 m³/h.

Komponenty: Sterownik Talgil, zawory płukania wstecznego 2" Bermad i rozdzielacze PE.

Wygenerowano w dniu: 08.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>