

**Profec Osadnik skośny żeliwo
GG 25 powłoka epoksydowa
DN80 kołnierz DIN 16bar
1500mikron stal nierdzewna
304 niebieski PN10/16
(0410747)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo GG 25
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Materiał elementu filtrującego	stal nierdzewna 304
Materiał śrub	stal
Filtracja	1500 mikron
Materiał (pokrywa)	żeliwo GG 25
Materiał uszczelnienia	graphite
Połączenie	kołnierz DIN
Kołnierz	PN10/16
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	DN80
Długość	310 mm
Ø Zewnętrzna	200 mm
Waga	16 kg
Śred. podziałowa	160 mm
Ilość otworów	8

WYMIARY

ø otworu	19 mm
----------	-------

PCD	160 mm
-----	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

z możliwością spustu (1/2" GW).

Wygenerowano w dniu: 12.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>