


Profec Tuleja kołnierzowa PVC-U 140 mm KW 16bar DN125 szary PN16 WRAS (0110908)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Materiał	PVC-U
----------	-------

Zgodne z	WRAS
----------	------

Materiał obudowy	PVC-U
------------------	-------

Materiał uszczelnienia	EPDM
------------------------	------

Połączenie	KW
------------	----

Rozmiar	140 mm
---------	--------

Opakowanie	8 szt.
------------	--------

DN	125
----	-----

Kołnierz	PN16
----------	------

ø Zewnętrzna	162 mm
--------------	--------

Waga	0.714 kg
------	----------

Grubość	14 mm
---------	-------

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Śred. podziałowa	165 mm
------------------	--------

WYMIARY


Db	187 mm
----	--------

Lb	83 mm
----	-------

T	14 mm
---	-------

ØDi-1	140 mm
-------	--------

ØDo-1	162 mm
-------	--------



INFORMACJE O PRODUKCIE

Obok wymiarów połączeń (rozmiar i śred. podziałowa) dla kołnierzy luźnych i tulei kołnierzowych pokazujemy rozmiar wewnętrznego otworu kołnierza luźnego i rozmiar rury od tulei kołnierzowej. Dla kołnierzy luźnych, rozmiar wewnętrznego otworu jest podany w kolumnie Ø wewnętrzne. Dla tulei kołnierzowych rozmiar rury jest podany w kolumnie Ø

zewewnętrzne.

Wygenerowano w dniu: 04.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>