

**Wąż wysokociśnieniowy PVC  
12,0 mm x 20 mm 40bar  
niebieski 100m typ Profiltress  
(0530212)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |           |
|-------|-----------|
| Kolor | niebieski |
|-------|-----------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Typ | Profiltress |
|-----|-------------|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | PVC |
|----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zakres temperatur | -15°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 40 bar |
|-----------|--------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Rozmiar | 12,0 mm x 20 mm |
|---------|-----------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 100 m |
|---------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Średnica wew | 12 mm |
|--------------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| ø Zewnętrzna | 20 mm |
|--------------|-------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Grubość ścianki | 4 mm |
|-----------------|------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wąż ten ma bardzo elastyczną, odporną na zużycie zewnętrzną warstwę z wytrzymałymi wkładkami z nylonu.

Nadaje się do zastosowań przemysłowych, rolniczych i ogrodniczych.

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>