

**Hunter Zraszacz wynurzalny
tworzywo sztuczne 1/2" GW
40°-360° czarny typ PGJ-06
(7026338)**



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	2,2 - 20,5 l/min
Połączenie	GW
Zakres sektora	40°-360°
Kąt	15 °
Maks. średnica	23.2 m
Promień	4,3 - 11,6 m
Rek. ciś.	1,4 - 7 bar
Typ	PGJ-06
Rozmiar	1/2"
Wysokość podnoszenia	15 cm

Type PGJ											
1.0mm			2.0mm			3.0mm			4.0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2.1	0.19	5.5	2.1	0.39	7.3	2.1	0.57	9.1	2.1	0.84	10.1
2.8	0.23	5.8	2.8	0.45	7.6	2.8	0.68	9.4	2.8	0.91	10.4
3.4	0.25	5.8	3.4	0.52	7.6	3.4	0.77	9.4	3.4	1.07	10.4

INFORMACJE O PRODUKCIE

Doskonałość z Hunter's PGJ. Zraszacz PGJ ma wszystko, co mają inne zraszacze obrotowe, ale jest jeszcze bardziej wyrafinowany. Idealnie nadaje się do projektów, które wymagają zraszania delikatnego ale też doskonale radzi sobie w trudnych warunkach. Zafunduj sobie PGJ, aby uzyskać najlepsze wyniki. Skuteczne nawadnianie. Dopasuj PGJ do dużych wirników i podlewaj obszary o różnych rozmiarach w tej samej strefie w tym samym czasie. Ten wydajny system nawadniania oznacza oszczędność wody i pieniędzy. Zapewnia wygodę i wydajność, których nie znajdziesz w konwencjonalnych zraszczach. Specyfikacje PGJ - Regulowana śruba z łbem i rowkiem oznacza, że można regulować promień za pomocą klucza Hunter lub śrubokręta z płaską końcówką. - Regulowany łuk w zakresie od 40 do 360 stopni, który kieruje wodę we właściwym kierunku. - Dysze 2.0 zainstalowane przez producenta są standardem. - Mechanizm łuku QuickCheck™ do szybkiej regulacji łuku. PGJ jest standardowo wyposażony w: - stojak zawierający oszczędzającą wodę nasadki spryskiwaczy, które są łatwe w montażu i wymianie; - gumowa osłona. Twoja gama nie obejdzie się bez zraszacza takiego jak PGJ.

Wygenerowano w dniu: 05.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>