

**IDIT Linia kroplująca PE 16 mm
x 1,15 mm 46mil 4bar
130mikron 4,3l/h 30cm czarny
100m typ Non PC (7006238)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ Non PC

Materiał PE

Filtracja 130 mikron

Filtracja 120 siatka

Ciśnienie 4 bar

Rek. ciś. 2 bar

Grubość ścianki 46 mil

Grubość ścianki 1,15 mm

Przepływ 4,3 l/h

Rozmiar 16 mm

Długość 100 m

Średnica wew 13,7 mm

Maks. długość 39 m

Odległość 30 cm

IDIT					
Bar	Q = L/H - IDIT 16-1,4 bar	Q = L/H - IDIT 16-2,3 bar	Q = L/H - IDIT 16-3,3 bar	Q = L/H - IDIT 16-4,3 bar	Q = L/H - IDIT 16-10 bar
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3

INFORMACJE O PRODUKCIE

Linia kroplująca, krótkie zwoje, specjalnie dla małych projektów.

Wygenerowano w dniu: 05.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>