

**Tavlit Automatyczna stacja  
filtra nylon wzmocniony  
włóknem szklanym DN110  
kołnierz 10bar 100mikron  
DN110 dysk 9-12VDC latch  
czarny PN10 3 x 2" filtr typ TAD**  
(7020572)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | TAD |
|-----|-----|

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Materiał | nylon wzmocniony włóknem szklanym |
|----------|-----------------------------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Materiał elementu filtrującego | dysk |
|--------------------------------|------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Filtracja | 100 mikron |
|-----------|------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Filtracja | 140 siatka |
|-----------|------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |          |
|------------|----------|
| Połączenie | kołnierz |
|------------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Min. temp. | 0 °C |
|------------|------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Napięcie | 9-12VDC latch |
|----------|---------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Wysokość | 1000 mm |
|----------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 60 °C |
|-------------------|-------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Wydajność | 60 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|----------------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Model | 3 x 2" filtr |
|-------|--------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | DN110 |
|---------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Długość | 1100 mm |
|---------|---------|

DN 110

Kołnierz PN10

Szerokość 1100 mm

Pow. filtra 3.3 m<sup>2</sup>

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Automatyczna stacja filtracji dyskowej TAD. Gdy strata ciśnienia osiągnie zadaną wartość 0,5b-0,7b, sterownik rozpoczyna płukanie jednego filtra po drugim.

Cykl płukania trwa od 12 do 30 sekund, w zależności od ilości zanieczyszczeń.

Podczas płukania przepływ do pola jest nieprzerwany.

Minimalne wymagane ciśnienie płukania: 2,5 bara.

Natężenie przepływu podczas płukania: 9,3 m<sup>3</sup>/h.

Komponenty: Sterownik Talgil, zawory do płukania wstecznego Bermad i rozdzielacze PE.

Konfiguracja: Równoległa z downstreamem (wylotem) po przeciwnej stronie upstreamu (wlotu).

W przypadku specjalnych konfiguracji lub komponentów prosimy o kontakt.

## Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>