

**Profec Wąż spiralny ssawno-  
tłoczny PVC/stal 32 mm x 39,9  
mm 4bar 0.9bar transparentny  
50m typ Profecsteel (7006714)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |               |
|-------|---------------|
| Kolor | transparentny |
|-------|---------------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Typ | Profecsteel |
|-----|-------------|

|          |          |
|----------|----------|
| Materiał | PVC/stal |
|----------|----------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zakres temperatur | -10°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Rozmiar | 32 mm x 39,9 mm |
|---------|-----------------|

|         |      |
|---------|------|
| Długość | 50 m |
|---------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Średnica wew | 32 mm |
|--------------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Ø Zewnętrzna | 39,9 mm |
|--------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Promień gięcia | 75 mm |
|----------------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Waga | 650 g/m |
|------|---------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Wewnętrzna średnica Ø cale | 1 1/4 " |
|----------------------------|---------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ciśnienie rozrywające | 15 bar |
|-----------------------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Podciśnienie | 0.9 bar |
|--------------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 4 bar |
|-----------|-------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Grubość ścianki | 3,97 mm |
|-----------------|---------|

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>