

# Zbiornik separacyjny 3/4" x 1" GZ 230VAC BELGAQUA typ Hydrobox 1000 z MXAM 405 & Logic SP 8.13 (7023573)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| Typ | Hydrobox 1000 z MXAM 405 & Logic SP 8.13 |
|-----|------------------------------------------|

|          |          |
|----------|----------|
| Zgodne z | BELGAQUA |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Zbiornik | 1000 ltr |
|----------|----------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Maksymalny przepływ | 130 l/min |
|---------------------|-----------|

|          |        |
|----------|--------|
| Napięcie | 230VAC |
|----------|--------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Typ pompy | Calpeda MXAM 405 |
|-----------|------------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Maks. ciśnienie robocze | 5,1 bar |
|-------------------------|---------|

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Ciśnienie wydajnościowe | 6 m <sup>3</sup> /h @ 3,1 bar |
|-------------------------|-------------------------------|

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Pompa jednostki sterującej | Logic STP 8.5 |
|----------------------------|---------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Variable Speed | Tak |
|----------------|-----|

|         |           |
|---------|-----------|
| Rozmiar | 3/4" x 1" |
|---------|-----------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Duży zbiornik awaryjny o pojemności 100l odpowiedni do montażu na podłodze. Przepływ: 5 - 6 m<sup>3</sup>/h. Ciśnienie robocze: 3 - 5 bar. System ON/OFF zintegrowany z zabezpieczeniem przed suchobiegiem. Dostarczany z wielowirnikową pompą zatapialną z regulatorem ciśnienia. Dwa mosiężne kurki spustowe na dnie zbiornika (1 1/4" i 1 1/2") i jeden po bokach (2"). Materiał zbiornika: PE.

**Wygenerowano w dniu: 06.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>