

# Rain Bird Zraszacz wynurzalny tworzywo sztuczne 1/2" x 5/8" GW x UNC-GZ 4.8bar 10cm typ 1804 (7008116)



**RAIN BIRD**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Połączenie | GW x UNC-GZ |
|------------|-------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Ciśnienie | 4.8 bar |
|-----------|---------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Rek. ciś. | 1.0 - 4.8 bar |
|-----------|---------------|

|     |      |
|-----|------|
| Typ | 1804 |
|-----|------|

|         |             |
|---------|-------------|
| Rozmiar | 1/2" x 5/8" |
|---------|-------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 10 cm |
|---------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Wysokość podnoszenia | 10 cm |
|----------------------|-------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wynurzalna głowica zraszająca serii 1800 jest przeznaczona do małych i średnich ogrodów ze względu na swoją trwałość i łatwość instalacji.

Seria 1800 jest kompatybilna ze wszystkimi głowicami zraszającymi Rain Bird: R-VAN, Rotary, HE-VAN, VAN, serii U i MPR co zapewnia tej serii nieograniczoną elastyczność i różnorodność opcji do pracy w ogrodach.

Dzięki wspomnianym wcześniej funkcjom i temu, że większość ogrodów jest płaska, seria 1800 stanowi najbardziej popularną opcję wśród ogrodników.

Ponadto, pionowe podpórki dostępne w wysokościach 10 cm (1802), 15 cm (1804), 24 cm (1806) i 40 cm (1812) rozszerzają zakres możliwości tej wynurzalnej głowicy.

Zakresy ciśnienia od 1.0 do 2.1 bara.

Odstępy wahają się od 0.6 m do 5.5 m.

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>