

# Wymiennik ciepła stal nierdzewna 316 GZ BDW16DWHx40 (7008066)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna 316

Ciśnienie systemu wtornego 16 bar

Połączenie GZ

Ciśnienie systemu pierwotnego 16 bar

Model BDW16DWHx40

Przepływ kWh przy  $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$  40 kWh

Przepływ wtórny 40 l/min

Przepływ pierwotny 40 l/min

Rozmiar połączenie wtórne 1 1/4 "


Rozmiar połączenie pierwotne 1 1/4 "

## WYMIARY

A 377 mm

B 118 mm

C 329 mm



# INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiennik ciepła Swep to podwójna jednostka z suchą separacją. Wymiennik ciepła jest wyposażony zarówno w certyfikat Kiwa, jak i Belgaqua. Zastosowany materiał (kwasoodporna stal nierdzewna AISI 316) został wybrany ze względu na wysokie ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi.

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>