

**NaanDan Linia kroplująca PE**  
**16 mm x 1,2 mm 47mil 3bar**  
**130mikron 2,2l/h 50cm**  
**brązowy 100m typ GardenDrip**  
**(7030181)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | brązowy |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| Typ | GardenDrip |
|-----|------------|

|          |    |
|----------|----|
| Materiał | PE |
|----------|----|

|           |            |
|-----------|------------|
| Filtracja | 130 mikron |
|-----------|------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Przepływ | 2,2 l/h |
|----------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Średnica wew | 13,6 mm |
|--------------|---------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ciśnienie otwarcia | 0,5 bar |
|--------------------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 3 bar |
|-----------|-------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Rek. ciś. | 0,5 - 3 bar |
|-----------|-------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Grubość ścianki | 47 mil |
|-----------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Grubość ścianki | 1,2 mm |
|-----------------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 16 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 100 m |
|---------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Maks. długość | 174 m |
|---------------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Odległość | 50 cm |
|-----------|-------|

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Linia NaanDan GardenDrip z kroplownikiem TOP PC jest idealna do nawadniania kropelkowego roślin okrywowych, gęstych żywopłotów i drzew. Specjalny materiał, z którego wykonano kroplownik Gardendrip, zapewnia dodatkową elastyczność w celu uniknięcia zagięć w zwojach przed i w trakcie instalacji. Brązowe zwoje są zapakowane w plastikową folię, która pozwala zachować resztki węża kroplującego w oryginalnym opakowaniu. Zakres regulacji ciśnienia: 0,4 - 4,0 bar. Zalecana filtracja: 130 mikronów.

**Wygenerowano w dniu: 08.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>