

**NaanDan Linia kroplująca PE**  
**16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar**  
**130mikron 1,1l/h 20cm czarny**  
**500m typ Amnon PC AS**  
**(7020611)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Kolor              | czarny      |
| Typ                | Amnon PC AS |
| Materiał           | PE          |
| Filtracja          | 130 mikron  |
| Filtracja          | 120 siatka  |
| Przepływ           | 1,1 l/h     |
| Ciśnienie otwarcia | 0,5 bar     |
| Ciśnienie          | 4 bar       |
| Rek. ciś.          | 0,5 - 4 bar |
| Rozmiar            | 16 mm       |
| Długość            | 500 m       |
| Średnica wew       | 14 mm       |
| Maks. długość      | 120 m       |
| Odległość          | 20 cm       |
| Grubość ścianki    | 39 mil      |
| Grubość ścianki    | 1,0 mm      |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroploownik Amnon PC (z kompensacją ciśnienia) AS (z zaworem antyskażeniowym) redukuje zasysanie na etapie opróżniania, zapobiegając jego zablokowaniu.

Ciśnienie otwarcia: 0,5 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.

Współczynnik (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania kropłowego pod powierzchnią ziemi (SDI), jak również do nawadniania naziemnego.

## Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>