

**Profec Wodomierz
ultradźwiękowy żeliwo DN125
kołnierz DIN 16bar 160m³/h
niebieski MID typ Klasa 2
(7021150)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	Klasa 2
-----	---------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zgodne z	MID
----------	-----

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Klasa IP	IP68
----------	------

Wydajność	100 m ³ /h
-----------	-----------------------

Wydajność Qmaks	200 m ³ /h
-----------------	-----------------------

Wydajność przy Qn	160 m ³ /h
-------------------	-----------------------

Rozmiar	DN125
---------	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.64 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	200 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MaximumReadingCapacity	99999999.99999
------------------------	----------------

Długość	250 mm
---------	--------

Średnica	5 "
----------	-----

Śred. podziałowa

210 mm

WYMIARY

H 380 mm

Długość instalacji 250

PCD 210 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Ultradźwiękowy wodomierz mierzy objętość, przepływ i temperaturę.
Dane można odczytać na wyświetlaczu LCD i przenieść do komputera.
Wodomierz nie ma ruchomych części, więc nie ma możliwości jego zużycia.
Zasilany przez baterię litową 3.6V.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>