

**DAB Pompa głębinowa stal
nierdzewna 304 1 1/4" GW 6,3A
230VAC z 15m kabel i control
box booster typ S4 KIT 4/9
chłodzenie olejowe (7030916)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna 304

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 technopolimer

Połączenie GW

Typ chłodzenie olejowe

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 40 °C

Ø Zewnętrzna 99 mm

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Maksymalna temperatura -10 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature 40 °C

Klasa IP IP68, class F

Typ S4 KIT 4/9

Moc wyjścia 1 KM

Model z 15m kabel i control box booster

Wysokość słupa wody 62 m

Rozmiar 1 1/4"

Waga 12.3 kg

Moc 0.75 kW

Ilość wirników 9

Prąd 6,3 A

Maks. przepływ 4.2 m³/h

Nacisk 1 "

Wydajność BEP 3.85

Podnoszenie BEP 39.8

PORlh 49.7

PORhh 30.6

PORlq 2.7

PORhq 4.6

Wydajność 61,6 %

Wymiary opakowania Dł. Szer. 120 x 120 x 874 mm
Wys.

WYMIARY

Db 99 mm

H-1

774 mm

ØDi-1

1 1/4 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z korpusem pompy i silnikiem, kablem zasilającym, przewodem i skrzynką sterowniczą. Maksymalna średnica pompy: 99 mm Maksymalna ilość piasku: 150 g/m³
Instalacja: Stała w pozycji pionowej lub instalacja pozioma z tuleją chłodzącą. Silnik: Olejowy dwubiegunowy silnik asynchroniczny DAB 40L

Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>