

Profec Zawór kulowy PVC-U 2" GW 16bar DN50 szary typ Safe 625 (0112115)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Typ	Safe 625
-----	----------

Materiał	PVC-U
----------	-------

Obsługa	dźwignia
---------	----------

Kolor uchwyty	czerwony
---------------	----------

Materiał rączki	PVC-U
-----------------	-------

Konstrukcja obudowy	3-częściowa
---------------------	-------------

Materiał obudowy	PVC-U
------------------	-------

Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
------------------------	-------------

Połączenie	GW
------------	----

Maks. temperatura	60 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Rozmiar	2"
---------	----

DN	50
----	----

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

WYMIARY

Lb 190 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "

Ct-1 107 mm

R 74 mm

ØDf 50 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Z zabezpieczeniem kuli.

Wygenerowano w dniu: 30.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>