

**Rain Bird Głowica zraszająca
tworzywo sztuczne 5/8" UNC
GW 2,1bar 360° czarny typ 15F
(7008119)**



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
Przeznaczone do	1800 & Uni-Spray series
Połączenie	UNC GW
Ciśnienie	2,1 bar
Rek. ciś.	1 - 2,1 bar
Kolor	czarny
Typ	15F
Wydajność	0,60 - 0,84 m ³ /h
Wydajność	9,8 - 14 l/min
Wydajność 2 bar	840 l/h
Wydajność 1bar	600 l/h
Wydajność 1,5bar	720 l/h
Rozmiar	5/8"
Zakres sektora	360°
Kąt	30 °
Promień	3,4 - 4,6 m
Radius 2bar	4,5 m

Radius 3bar

4,3 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca MPR firmy Rain Bird typu 15F z tworzywa sztucznego jest używana z pop-up serii 1800 lub Uni-Spray w przypadkach, gdy zraszacz mające różne łuki i promień mają być użyte w tej samej strefie a ważnym jest utrzymanie równych przepływów niezależnie od użytej dyszy.

Dopasowany wskaźnik opadów (MPR) oznacza uzyskanie takiego samego przepływu gdy dysze są pełnoobrotowe, o półkolistym zasięgu czy zasięgu ćwiartki koła tym samym poprawiają dystrybucję wody w Twoim ogrodzie.

Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku przy wykorzystaniu kodów kolorów: 5-MPR (czerwony), 8-MPR (zielony), 10-MPR (niebieski), 12-MPR (brązowy) i 15-MPR (czarny).

Zakres ciśnienia od 1 do 2.1 bara.

Zakres odstępów 0.6 m do 4.6 m.

Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>