

Rain Bird Linia kroplująca PE
16,1 mm x 1,2 mm 3,8bar
125mikron 1,6l/h 33cm
brązowy 100m typ PC inline
XFS sub surface (7021538)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	brązowy
-------	---------

Materiał	PE
----------	----

Filtracja	125 mikron
-----------	------------

Długość	100 m
---------	-------

Średnica wew	13,6 mm
--------------	---------

Maksymalna temperatura otoczenia	52 °C
----------------------------------	-------

Odległość	33 cm
-----------	-------

Ciśnienie	3,8 bar
-----------	---------

Maks. temperatura	38 °C
-------------------	-------

Rek. ciś.	1 - 3,8 bar
-----------	-------------

Grubość ścianki	1,2 mm
-----------------	--------

Typ	PC inline XFS sub surface
-----	---------------------------

Przepływ	1,6 l/h
----------	---------

Rozmiar	16,1 mm
---------	---------

Maks. długość	175 m
---------------	-------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wąż do linii kroplującej, typ PC, firmy Rain Bird z możliwością podłączenia szeregowego XFS do zastosowań podpowierzchniowych jest idealny, gdy chcemy mieć system o niskich kosztach konserwacji dla terenów pokrytych trawą, krzewami czy ziemią.

Wąż kroplujący XFS do zastosowań podpowierzchniowych posiada możliwość podłączenia do szeregowego kroplownika wyposażonego w technologię copper shield, w celu zapobieżenia wnikaniu korzeni do labiryntu.

Wąż kroplujący systemu XFS z kompensacją ciśnienia znosi zakresy ciśnienia od 1.0 aż do 3.8 bara.

Specjalny materiał, z którego wykonano XFS, zapewnia dodatkową elastyczność pozwalającą uniknąć załamania w nawojach przed i podczas instalacji.

Zaletą tego systemu jest oszczędność czasu i materiału, ponieważ pozwala na pokonywanie ciśniejszych zakrętów przy mniejszej ilości mocowań i palików.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>