

**Rura ciśnieniowa PVC-U 20 mm  
x 1,5 mm gładkie ISO-PN16  
transparentny 5m (0340001)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |               |
|-------|---------------|
| Kolor | transparentny |
|-------|---------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | gładkie |
|------------|---------|

|         |     |
|---------|-----|
| Długość | 5 m |
|---------|-----|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Współczynnik rozszerzalności | 0.06 |
|------------------------------|------|

|          |      |
|----------|------|
| ISO 1452 | PN16 |
|----------|------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 60 °C |
|-------------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 20 mm |
|---------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Grubość ścianki | 1,5 mm |
|-----------------|--------|

## Wygenerowano w dniu: 04.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>