

Rain Bird Sterownik nawadniania z modułem przepływu 230VAC biały typ ESP-2 Wire (7038525)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	ESP-2 Wire
-----	------------

Kolor	biały
-------	-------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Grubość	11.2 mm
---------	---------

Wysokość	19.5 mm
----------	---------

Klasa IP	IPX4
----------	------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pojemność 50 stacji w standardzie bez konieczności stosowania modułów rozszerzeń
Kompatybilny ze standardowym przewodem do nawadniania do bezpośredniego zakopywania
w ziemi i standardowymi złączami przewodu irygacyjnego Dekoder Auto-Address do
automatycznego wykrywania i przypisywania adresów dekodera do stacji Obsługuje do dwóch
ścieżek 2-przewodowych Diagnostyczne diody LED na płycie tylnej i na każdym dekodzie 2W-1
umożliwiają zaawansowane rozwiązywanie problemów 4 dostępne programy, z maksymalnie 6
czasami rozpoczęcia dla każdego programu, aby sprostać potrzebom różnorodnych krajobrazów
Możliwość ręcznego nawadniania jednym dotknięciem dla łatwości użytkowania Duży,
podświetlany wyświetlacz LCD zapewniający lepszą widoczność w warunkach słabego
oświetlenia i bezpośredniego nasłonecznienia Contractor Default™ umożliwia łatwe zapisywanie
i przywracanie niestandardowego harmonogramu Opóźnij podlewanie nawet o 14 dni i
automatycznie wznawiaj podlewanie po upływie ustawionego opóźnienia Obejście czujnika
deszczu dla dowolnej stacji daje możliwość dostosowania, które stacje reagują na czujnik
deszczu Regulacja sezonowa według programu pozwala łatwo zmniejszyć lub zwiększyć
podlewanie według programu Możliwość rozbudowy w celu zdalnego monitorowania i
sterowania w oparciu o Wi-Fi za pośrednictwem urządzeń mobilnych z systemem iOS i Android
(z modułem Wi-Fi LNK2 sprzedawanym osobno) Informacje o pogodzie dostępne w Internecie
można wykorzystać do codziennego dostosowywania harmonogramu nawadniania,
oszczędzając do 30% wody (z modułem WiFi LNK2 sprzedawanym osobno) Ustaw stałe dni

wolne dla każdego programu, aby mieć pewność, że nawadnianie nigdy nie nastąpi w dni, w których ekipy konserwacyjne są na miejscu (w przypadku harmonogramów nieparzystych/parzystych/cyklicznych) Łatwa instalacja wewnątrz lub na zewnątrz dzięki fabrycznie zainstalowanemu przewodowi zasilającemu

Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>