

DAB Samlet pumpekasse PE 5,13A 230VAC szary typ PE1014 Complete (7038494)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	PE1014 Complete
Materiał	PE
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	50 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Wysokość słupa wody	9.6
Maks. przepływ	24 m ³ /h
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Moc wyjścia	1 KM
Moc	0.75 kW
Prąd	5,13 A

INFORMACJE O PRODUKCIE

PE Studzienka pompy wyposażona w 2 zatapialne pompy ściekowe Feka VS 750 MNA ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do ścieków i wód ściekowych o wielkości cząstek stałych nieprzekraczających 50mm. W pełni zmontowana i wyposażona w system przewodnic DSD, zawór równoważący - Studzienka pompy PE ø 1000 x 1400 - Płaskie dno - 1x króciec wlotowy 160 mm - 1x wylot ø 90 mm - 1x kanał kablowy ø 75 mm - 2x Feka VS 750 MNA 230 Volt 50 Hz - 2x zestaw montażowy składający się z systemu prowadzącego DSD z zaworem kulowym i kulowym zaworem zwrotnym - 1x rura zabezpieczająca kabel 75 mm, 5 m - 1x żeliwny, właz klasy D (duży ruch) - 1x występ betonowy 900*900*200 mm - 1x sterownik pompy E.box z sondą poziomą i wyłącznikiem pływakowym wysokiego poziomu Zastosowanie: do pompowania wody deszczowej i/lub ścieków zawierających ciała stałe o średnicy do 50 mm.

Wygenerowano w dniu: 09.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>