

Waterco Filtry piaskowe publiczne włóknem szklanym 4"/110mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD2000 (7029506)




WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD2000
Wydajność	94 m ³ /h
Rozmiar	4"/110mm
Waga wkłada	5140 kg
Pow. filtra	3.14 m ²
Maks. przepływ	126 m ³ /h
Maks. obj.	470 m ³

WYMIARY

A	1964 mm
B	2042 mm
C	2063 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
7020400	2'x61 mm	817	772	1089	339	353	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020408	2'x68 mm	824	783	1098	350	363	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020500	3'x90 mm	1191	1113	1500	510	563	248	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
7020501	3'x90 mm	877	823	1035	370	393	248	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
7020502	3'x90 mm	1080	1042	1089	370	393	248	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
7020503	3'x90 mm	1184	1044	1084	370	393	248	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
7020504	4'x110 mm	1305	1044	1084	393	414	259	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651
7020505	4'x110 mm	1080	1030	1080	393	414	259	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651
7020506	4'x110 mm	1084	1042	1083	393	414	259	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020400	2'x61 mm	1435	1303	120	1830	1480	1593	818	1220	1033
7020408	2'x68 mm	1380	1447	135	1830	1380	1380	780	1400	1030
7020500	3'x90 mm	1805	1470	176	1845	1482	1775	1045	1500	744
7020501	3'x90 mm	1690	1400	176	1830	1536	1392	1045	1504	748
7020502	3'x90 mm	1815	1500	218	1810	1580	1500	1202	1504	848
7020503	3'x90 mm	1815	1500	218	1809	1580	1500	1202	1504	848
7020504	4'x110 mm	1815	1430	218	1809	1587	1500	1202	1500	757
7020505	4'x110 mm	1710	1470	315	1800	1587	1500	1155	1503	751
7020506	4'x110 mm	1705	1450	245	1810	1587	1500	1155	1500	749

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona” eliminuje wszelkie „martwe nogi”, poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złożę filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>