

Flotide Pompa ciepła Inverter ABS 50 mm 7,9A 230VAC czarny typ poziomy PX 7/32 (7028283)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	poziomy PX
Materiał	ABS
Condensor	tytan
Fan orientation	Horizontal
Refrigerant	R32
Energy label	A
Przepływ	2,4 m ³ /h
Waga brutto	51 kg
Rozmiar	50 mm
Typ	7/32
Waga	42 kg
Poziom hałasu	38 dB
Faza	1
Objętość basenu	20-35 m ³
Maks. obj.	35 m ³
COP przy A15/W25	7,15 - 4,41

Moc grzewcza A15/W25	5,64 - 1,39 kW
----------------------	----------------

Fan power	0,04 kW
-----------	---------

Szybkość wentylatora	400 - 700 Rpm
----------------------	---------------

Poziom hałasu	19 dB
---------------	-------

CO2 equivalent	0,24 ton
----------------	----------

Wentylatory (ilość)	1
---------------------	---

COP przy A27/W27	13,13 - 5,66
------------------	--------------

Moc grzewcza A27/W27	7,24 - 1,82 kW
----------------------	----------------

Moc silnika	1,8 - 0,13 kW
-------------	---------------

WYMIARY

L	1000 mm
---	---------

H	605 mm
---	--------

W	418 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Inwerterowa pompa ciepła oferuje duże możliwości zmiany wydajności ogrzewania w zależności od warunków pogodowych. Dzięki nowym automatycznym trybom prędkości sprężarki i wentylatora pompa dostosowuje je, aby zmniejszyć poziom hałasu i zużycie energii nawet o 50%.

Cechy:

- Klasa energetyczna A
- Pompa ciepła inwerterowa automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model wielosezonowy pracuje do -15°C
- Cicha praca kompresora i wentylatora dzięki możliwości sterowania prędkością obrotową
- Automatyczne grzanie i chłodzenie wody basenowej
- Automatyczne rozmrażanie
- Intuicyjny sterownik ze szklanym wyświetlaczem LCD
- Efektywność COP do 13
- Obudowa z ABS
- Tytanowy wymiennik o skręconych panelach w celu zwiększenia efektywności
- Wbudowany układ elektryczny soft start
- Gaz R32, 3-krotnie mniejsze GWP (Global Warming Potential) jak gaz R410A
- 2 lata gwarancji na pompę, 7 lat na wymiennik i kompresor
- Zimowa osłona w komplecie
- Wi-Fi moduł w komplecie
- Maksymalna objętość basenu zależna od lokalnych warunków

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>