

STF Filtr piaskowy carbon steel ST37.2 30" kołnierz 8bar DN80 niebieski typ F640 (7046923)



STF
matholding group

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	carbon steel ST37.2
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	8 bar
Typ	F640
Wydajność	20 - 30 m ³ /h
Żwir	300 kg
Rozmiar	30"
Średnica	800 mm
Waga	130 kg
Pow. filtra	0.44 m ²
Maks. przepływ	30 m ³ /h

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wypozażone w dyfuzory "grzybkowe" z pionowymi otworami o średnicy 0,35 mm.
W sprawie stacji filtracyjnych, stacji na płozach i sterowników elektronicznych (AC lub DC) należy

skonsultować się z naszą firmą.

Płukanie: na płukanie potrzeba 60 sekund i 75% przepływu. Płukanie jest aktywowane przez sterownik elektroniczny, gdy spadek ciśnienia (ΔP) na filtrze osiągnie ustawioną wartość lub ustawienie czasowe.

Wielkość filtracji: zależy od prędkości przepływu przez filtr. Normalna prędkość projektowa powinna wynosić 65-70 m/h przez zbiornik.

Media: żwirowe media dla filtrów powinny znajdować się w warstwie o głębokości dokładnie 40 cm.

Zastosowania: filtr pierwotny zainstalowany na głównej głowicy kontrolnej, idealny do wód o wysokim zanieczyszczeniu materiałem organicznym i/lub glonami. Jeśli potrzebujesz połączenia kołnierзовego, możesz zamówić 3" szybki kołnierz dla 30" i 36". W przypadku 48" potrzebny jest 4" szybki kołnierz.

- Supplied with connection victaulic to flange.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>