

# Profec Zawór zwrotny PVC-U 75 mm KW 10bar DN65 szary typ 5000 (0111572)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|     |      |
|-----|------|
| Typ | 5000 |
|-----|------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Materiał (sprężyna) | stal nierdzewna 302 |
|---------------------|---------------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiał obudowy | PVC-U |
|------------------|-------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | KW |
|------------|----|

Uszczelka

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Zakres temperatur | 0°C - 40°C |
|-------------------|------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 75 mm |
|---------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 216 mm |
|---------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 65 |
|----|----|

|              |        |
|--------------|--------|
| ø Zewnętrzna | 151 mm |
|--------------|--------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Ciśnienie otwarcia | 0,031 bar |
|--------------------|-----------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

## WYMIARY

|   |        |
|---|--------|
| L | 216 mm |
|---|--------|

|    |       |
|----|-------|
| L1 | 44 mm |
|----|-------|

**Wygenerowano w dniu: 30.10.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>