

Waterco Filtry piaskowe publiczne włóknem szklanym 2"/63mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD750 (7029498)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD750
Wydajność	13 m ³ /h
Rozmiar	2"/63mm
Waga wkładu	670 kg
Pow. filtra	0.44 m ²
Maks. przepływ	18 m ³ /h
Maks. obj.	65 m ³

WYMIARY

A	613 mm
B	772 mm
C	1689 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
7020400	2'x61 mm	817	772	1089	339	353	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020408	2'x68 mm	824	783	1078	370	383	248	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406
7020500	3'x68 mm	915	871	1113	400	413	348	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520
7020501	3'x68 mm	977	933	1239	435	448	348	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534
7020502	3'x68 mm	1000	956	1242	468	481	348	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534
7020503	3'x68 mm	1154	1110	1364	500	513	348	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534
7020504	4'x110 mm	1165	1121	1364	543	556	348	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534
7020505	4'x110 mm	1200	1156	1364	586	599	348	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534
7020506	4'x110 mm	1364	1320	1564	629	642	348	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020400	2'x61 mm	1425	1383	120	1830	1480	1593	878	1220	1033
7020408	2'x68 mm	1380	1340	135	1830	1480	1593	780	1406	1030
7020500	3'x68 mm	1305	1265	176	1830	1480	1593	1045	1520	744
7020501	3'x68 mm	1300	1260	176	1830	1480	1593	1045	1534	748
7020502	3'x68 mm	1315	1275	218	1830	1480	1593	1202	1534	848
7020503	3'x68 mm	1315	1275	218	1830	1480	1593	1202	1534	848
7020504	4'x110 mm	1315	1275	218	1830	1480	1593	1202	1534	848
7020505	4'x110 mm	1315	1275	218	1830	1480	1593	1202	1534	848
7020506	4'x110 mm	1315	1275	218	1830	1480	1593	1202	1534	848

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona” eliminuje wszelkie „martwe nogi”, poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złożę filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>