

# Norsup Pompa ciepła Inverter stal 50 mm 14A 230VAC czarny typ poziomy SG Silent-Pro 20 (7036143)



**NORSUP 5** YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| Typ | poziomy SG Silent-Pro |
|-----|-----------------------|

|          |      |
|----------|------|
| Materiał | stal |
|----------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Condensor | tytan |
|-----------|-------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fan orientation | Horizontal |
|-----------------|------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Łączność | WI-FI & 4G |
|----------|------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 40 °C |
|-------------------|-------|

Minimalna średnia temperatura 9 °C  
(stała)

|               |       |
|---------------|-------|
| Częstotliwość | 50 Hz |
|---------------|-------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura<br>otoczenia | 43 °C |
|-------------------------------------|-------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Minimum ambient temperature | -15 °C |
|-----------------------------|--------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Refrigerant | R32 |
|-------------|-----|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Compressor type | Rotary |
|-----------------|--------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Wentylatory (ilość) | 1 |
|---------------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| Energy label | A |
|--------------|---|

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Przepływ | 5,6 m <sup>3</sup> /h |
|----------|-----------------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Used power at A15/W25 | 3.19-0.357 |
|-----------------------|------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Used power at A27/W27 | 3.07-0.214 |
|-----------------------|------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 50 mm |
|---------|-------|

|     |    |
|-----|----|
| Typ | 20 |
|-----|----|

|          |        |
|----------|--------|
| Napięcie | 230VAC |
|----------|--------|

|      |      |
|------|------|
| Prąd | 14 A |
|------|------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Poziom hałasu | 51 dB |
|---------------|-------|

|      |   |
|------|---|
| Faza | 1 |
|------|---|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Objętość basenu | 60-100 m <sup>3</sup> |
|-----------------|-----------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Maks. obj. | 100 m <sup>3</sup> |
|------------|--------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| COP przy A15/W25 | 7 - 4.6 |
|------------------|---------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Moc grzewcza A15/W25 | 14.7 - 2.5 kW |
|----------------------|---------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Fan power | 0,075 kW |
|-----------|----------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Szybkość wentylatora | 500-750 Rpm |
|----------------------|-------------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Poziom hałasu | 31 dB |
|---------------|-------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| CO2 equivalent | 0,452 ton |
|----------------|-----------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Compressor brand | Mitsubishi |
|------------------|------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| COP przy A27/W27 | 16.3 - 6.5 |
|------------------|------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Moc grzewcza A27/W27 | 20 - 3.5 kW |
|----------------------|-------------|

Moc silnika

3.07 - 0.214 kW

## WYMIARY

H 860 mm

L 1150 mm

W 500 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

W pełni inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Konstrukcja z dwustronnym przepływem powietrza zapewnia bardzo niski poziom hałasu. Standardowo w zestawie znajduje się również moduł Wi-Fi. Technologia SmartGrid sprawia, że pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebne będzie zewnętrzne źródło energii elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływ na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

- Klasa energetyczna A
- Bardzo niski poziom hałasu do 19 dB(A)
- Dwustronny wylot powietrza
- Kolorowy ekran dotykowy
- Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model "całoroczny" działa do -15°C
- Silnik wentylatora o zmiennej prędkości
- Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie

- Wydajny współczynnik COP do 16
- Stal obudowa
- Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor
- Miękki start, brak skoków napięcia
- Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
- Zimowa pokrywa w zestawie
- Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
- Technologia SmartGrid
- 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

**Wygenerowano w dniu: 26.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>