

Norsup Pompa ciepła Inverter aluminium 50 mm 9A 400VAC czarny typ poziomy SG Silent-Pro 28T (7036145)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ poziomy SG Silent-Pro

Materiał aluminium

Condensator tytan

Fan orientation Horizontal

Łączność WI-FI

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 9 °C
(stała)

Maksymalna temperatura 43 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Wentylatory (ilość) 1

Energy label A

Przepływ 8,1 m³/h

Used power at A15/W25 4.11-0.754

Used power at A27/W27 4.59-0.481

Rozmiar 50 mm

Typ 28T

Poziom hałasu 53 dB

Faza 3

Objętość basenu 70-115 m³

Maks. obj. 115 m³

COP przy A15/W25 6.5 - 4.6

Moc grzewcza A15/W25 18.9 - 4.9 kW

Fan power 0,15 kW

Szybkość wentylatora 500-800 Rpm

Poziom hałasu 33 dB

CO2 equivalent 0,81 ton

COP przy A27/W27 16- 6.1

Moc grzewcza A27/W27 28 - 7.7 kW

Moc silnika 4.59 - 0.481 kW

WYMIARY

L 1210 mm

H 900 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

W pełni inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Konstrukcja z dwustronnym przepływem powietrza zapewnia bardzo niski poziom hałasu. Standardowo w zestawie znajduje się również moduł Wi-Fi. Technologia SmartGrid sprawia, że pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebne będzie zewnętrzne źródło energii elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływ na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

- Klasa energetyczna A
- Bardzo niski poziom hałasu do 19 dB(A)
- Dwustronny wylot powietrza
- Kolorowy ekran dotykowy
- Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model "całoroczny" działa do -15°C
- Silnik wentylatora o zmiennej prędkości
- Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie
- Wydajny współczynnik COP do 16
- Aluminiowa obudowa
- Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor
- Miękki start, brak skoków napięcia
- Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
- Zimowa pokrywa w zestawie
- Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
- Technologia SmartGrid
- 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

Wygenerowano w dniu: 09.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>