

**Wąż zbrojony PVC 25 mm x 34  
mm x 4,5 mm 12bar  
transparentny 25m (0501324)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |               |
|-------|---------------|
| Kolor | transparentny |
|-------|---------------|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | PVC |
|----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zakres temperatur | -20°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Rozmiar | 25 mm x 34 mm |
|---------|---------------|

|         |      |
|---------|------|
| Długość | 25 m |
|---------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Średnica wew | 25 mm |
|--------------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| ø Zewnętrzna | 34 mm |
|--------------|-------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Promień gięcia | 115 mm |
|----------------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| Waga | 498 g/m |
|------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 12 bar |
|-----------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Grubość ścianki | 4,5 mm |
|-----------------|--------|

## Wygenerowano w dniu: 05.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>