

**DAB Pompa zatapialna stal
nierdzewna 304 2" GW 8,63A
230VAC stal nierdzewna typ
Feka VS 1100 M-A z
wyłącznikiem pływaka
(7043788)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	stal nierdzewna
-------	-----------------

Materiał	stal nierdzewna 304
----------	---------------------

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	stal nierdzewna 304
--------------------	---------------------

Połączenie	GW
------------	----

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
---------------------------------------	------

Nacisk	2 "
--------	-----

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	Feka VS 1100 M-A
-----	------------------

Moc wyjścia	1,5 KM
-------------	--------

Maks. Wys. Pod.	14 m
-----------------	------

Rozmiar	2"
---------	----

Pływak	zawiera
--------	---------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Moc	1.1 kW
-----	--------

Prąd	8,63 A
------	--------

Maks. przepływ	32 m ³ /h
----------------	----------------------

Wydajność BEP	21.4
---------------	------

Podnoszenie BEP	7.67
-----------------	------

PORlh	10.1
-------	------

PORhh	5.86
-------	------

PORlq	14.98
-------	-------

PORhq	25.68
-------	-------

WYMIARY

Cb-1	98 mm
------	-------



Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------

L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----



INFORMACJE O PRODUKCIE

Kabel zasilający: 10 metrów H07RN-F, z wtyczką dla wersji jednofazowej. Instalacja: stała lub przenośna, pozycja pionowa. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Nadaje się do ścieków komunalnych jako ścieków zawierających ciała stałe o wielkości do 50 mm.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>